

## YAMAHA XVS 1100

## VP05

Die technischen Daten für dieses Modell hat Louis für Sie mit größter Sorgfalt ermittelt.

Eine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. Bitte berücksichtigen Sie vor Montage die Angaben aus dem Bordbuch Ihres Motorrads und/oder informieren Sie sich beim Hersteller.



Baujahr / Fahrgestellnr.		Anzugsdrehmomente in Nm	
Baujahr: 1999 bis 2002		Zündkerzen: 20	
Fahrgestellnr.: XVS 1100 "DRAG STAR"		Sicherungsmutter:	
<b>Technische Daten</b>		Ventileinsteller:	
		Ölfilterdeckel:	
Hubraum: 1063 ccm		Auspuffrohr (vorne):	
Zylinder: 2		Auspuffrohr (hinten):	
PS/KW: 62/45		Vorderachse: 59	
Ventilspiel (Ein): KALT 0,07-0,12 MM		Hinterachse: 107	
Ventilspiel (Aus): KALT 0,12-0,17 MM		Bremsattel (vorne):	
Leerlaufdrehzahl: 1000 +/- 50 U/MIN		Seitenständer:	
Vergaserluftschraube: 3 AUDREHUNGEN		Füllmengen	
Reifendruck (vorn): 2,0 (2,25) BAR		Gabel pro Holm: 464 CCM SAE 10W	
Reifendruck (hinten): 2,25 (2,5) BAR		Öl ohne Filter: 3,0 L. SAE 10W40	
Zündkerze 1: NGK BPR7ES		Öl mit Filter: 3,1 LITER	
Zündkerze 2: CHAMPION RN7YCC		Bremsflüssigkeit: DOT 4	
Elektrodenabstand: 0,7 - 0,8 MM		Endgetriebe: 0,2 L. SAE 80 GL 4	
Lenker/Standrohr Ø:		Betriebsstoff: 17 L NORMAL BLEIFR	
Ritzel/Kettenrad: KARDAN		Kühlflüssigkeit: LUFTGEKÜHLT	
Kette: -			